

## Malý průtokový ohřívač MTH (beztlakový)



### ■ Popis

Jedná-li se o zásobování teplou vodou malých, stranou uložených odběrových míst s úsporou energie a s nejmenšími náklady, potom jsou první volbou malé průtokové ohřívače firmy AEG. Volitelně pro beztlakový (MTH) nebo tlakový provoz (MTD) nabízejí ohřívače vysoký výkon a hospodárnost na nejužším prostoru – téměř bez tepelných ztrát. Ohřívají totiž vodu jen tehdy, když ji potřebujete. A protože příruby k odběrovému kohoutu jsou tak krátké, odpadají prakticky také ztráty v potrubí.

### ■ Přednosti

- Beztlakový, hydraulický malý průtokový ohřívač
- Hospodárné zásobování teplou vodou menších odběrových míst, např. toalety pro hosty
- Krátké doby ohřevu díky topnému systému z neizolovaného drátu
- Kompaktní mini-provedení
- Pro montáž pod nebo nad odběrné místo
- Připojka na beztlakové armatury
- Ochrana proti stříkající vodě IP 25
- S usměrňovačem výtoku vody

## Přehled




typ	MTH 350	MTH 440	MTH 570	MTH 350 UTE
objed. číslo	189554	189555	222116	189557
popis	bez armatury	bez armatury	bez armatury	s pákovou baterií
způsob montáže	nad / pod odběrné místo	nad / pod odběrné místo	nad / pod odběrné místo	nad / pod odběrné místo
jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V	230 V
připojovací výkon od / do	3,50 kW	4,40 kW	5,70 kW	3,50 kW
hmotnost	1,40 kg	1,40 kg	1,40 kg	1,40 kg
výška	143 mm	143 mm	143 mm	143 mm
šířka	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
hloubka	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm
stupeň elektrického krytí (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
topný systém	neizolovaný drát	neizolovaný drát	neizolovaný drát	neizolovaný drát
přípojka vody	3/8 palce	3/8 palce	3/8 palce	3/8 palce
jmenovitý tlak	0 bar	0 bar	0 bar	0 bar

## Přehled



typ	MTH 350 UT	MTH 350 OT
objed. číslo	189631	189556
popis	s dvoukoudkovou baterií	s baterií nad odběrné místo
způsob montáže	nad / pod odběrné místo	nad / pod odběrné místo
jmenovité napětí	230 V	230 V
přípojovací výkon od / do	3,50 kW	3,50 kW
hmotnost	1,40 kg	1,40 kg
výška	143 mm	143 mm
šířka	190 mm	190 mm
hloubka	82 mm	82 mm
stupeň elektrického krytí (IP)	IP25	IP25
topný systém	neizolovaný drát	neizolovaný drát
přípojka vody	3/8 palce	3/8 palce
jmenovitý přetlak	0 bar	0 bar

## Rozměrový výkres



- 1 přítok studené vody se sítovou vložkou
- 2 výstup teplé vody
- 3 síťový připojovací vodič
- 4 zadní stěna přístroje
- 5 přední kryt přístroje
- 6 západkový uzávěr