

Beztlakové malé zásobníky teplé vody 5 ÖKO Comfort a Hoz 5 Comfort



■ Popis

Malé beztlakové zásobníky teplé vody pro montáž nad nebo pod umývadlo se vždy dobře vyjmají. Přesvědčují svojí funkcí a novým designem, který využívá silněji vertikální linie a přístroje působí obzvláště štíhlým dojmem. Přístroje však dovedou přesvědčit i svojí moderní technikou. Například se svojí vysoce efektivní tepelnou izolací, která znamená maximálně nízkou spotřebu proudu při pohotovostním režimu pouhých 0,23 kWh za 24 hodin. Bezpečnost je bezpečnost! A právě pokud se týká bezpečnosti, mají nové beztlakové malé zásobníky teplé vody Huz 5 Comfort a Hoz 5 Comfort co nabídnout. Například tepelnou pojistku s funkcí reset. Ta se stará kromě jiného o to, aby se nic nestalo, když se zásobník nedopatřením ohřeje před plněním vodou. Po vytáhnutí síťové zástrčky ze zásuvky a vychladnutí se může zásobník potom bez problémů opět použít.

■ Přednosti


- Malý zásobník teplé vody, objem 5 litrů pro montáž pod umývadlo (Huz) nebo nad umývadlo (Hoz)
- Plynulá volba teploty v rozmezí od cca 35 °C až do 85 °C, otočný knoflík s energií šetřícím omezením volby teploty na 45 °C / 55 °C / 65 °C
- Velmi kvalitní tepelná izolace, spotřeba při pohotovostním režimu jen 0,23 kWh / 24 hod.
- Tepelná pojistka s funkcí reset
- Proti korozi odolná vnitřní nádoba z polypropylenu, objem 5 l, s recyklovatelnou tepelnou izolací a měděnou topnou přírubou
- Přívodní vodič (délka 65 cm) se zástrčkou s ochranným kontaktem
- Výkon 2 kW, napětí, 230 V~, 50 Hz, stupeň elektrického krytí IP 24 D
- Huz 5 ÖKO Comfort s technologií ThermoStop
- Huz 5 ÖKO Comfort A s temperovací baterií pro jednodřevou montáž
- Hoz 5 Comfort A s nástěnnou baterií

Přehled



typ	Huz 5 ÖKO Comfort	Huz 5 ÖKO Comfort A	Hoz 5 Comfort	Hoz 5 Comfort A
objed. číslo	222164	222166	222154	222155
přípojovací výkon	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW
jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V	230 V
spotřeba při pohotovostním režimu (24 hod.)	0,23 kWh	0,23 kWh	0,23 kWh	0,23 kWh
rozsah nastavení teploty	35-85 °C	35-85 °C	35-85 °C	35-85 °C
stupeň elektrického krytí (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
hmotnost s náplní vody	8,20 kg	8,20 kg	8,20 kg	8,20 kg
výška	443 mm	443 mm	443 mm	443 mm
šířka	263 mm	263 mm	263 mm	263 mm
hloubka	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm

Rozměrový výkres



- | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 výstup teplé vody | 3 nástěnný držák | 5 regulátor volby teploty | 7 přívod stud. vody |
| 2 vstup studené vody | 4 upevňovací šrouby | 6 kontrolka | 8 armatura |