



# TL Mini Blacklight Blue

TL 4W BLB FAM

Nízkotlaké rtuťové výbojky s vrstvou luminiforu na vnitřním povrchu, která vytváří ultrafialové záření dlouhé vlnové délky pro vybuzení světélkování nasvětlených předmětů

## Údaje o produktu

### • Obecné informace

Patice	G5
Provedení baňky	T16
Funkční životnost	5000 (max) hr
Životnost při 50% selhání EM	8000 hr

### • Elektrické údaje

Měrný výkon zdroje	4 W
Technický příkon zdroje	4.5 W
Napětí zdroje	29 V
Proud zdroje	0.17 A

### • Světelná charakteristika

Kód barvy	108 [08 lead free glass]
Označení barvy (text)	Blacklight Blue
Pokles po 5000 hod	35 %
Pokles po 2000 hod	25 %

### • UV vyzařovací charakteristika

UV-B/UV-A (IEC)	0.25 %
UV-A výkon (IEC)	0.48 W

### • Rozměry produktu

Base Face to Base Face A	135.9 (max) mm
Délka připojení B	140.6 (min), 143 (max) mm
Celková délka C	150.1 (max) mm
Rozměry D	16 (max) mm



### • Product Data

Objednávkové číslo	951014 27
Kód produktu	871150095101427
Název produktu	TL 4W BLB FAM
Název objednávaného produktu N	TL 4W BLB FAM/10X25BOX
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	10X25CC
Pocet balení v transportním balení	250
EAN produktu	8711500951014
eop_ean2	8711500950994
EAN transportního balení	8711500951007
eop_12nc	928000010803
Hmotnost produktu	18.600 gr

# PHILIPS

sense and simplicity

## Rozměrové výkresy



## TL G5

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL 4W/108	135.9	140.6	143	150.1	16



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Srpen 26  
Změna údajů vyhrazena