

## PŘÍMOTOPNÉ VYTÁPĚNÍ

### RYCHLOOHŘÍVAČE

#### CK 20 S, CKZ 20 S euro

K rychlému a rovnoměrnému ohřevu místností, které není nutné trvale vytápět, jako jsou např. koupelny nebo domácí dílny. Bezpečnostní snímač teploty s automatickým resetem chrání před přehříváním.

#### Technické údaje

Typ	CK 20 S	CKZ 20 S
Elektrické připojení	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V
Hmotnost	4,4 kg	4,4 kg
Barva	alpská bílá	alpská bílá
Rozsah nastavení	5-30 °C	5-30 °C
Krytí (IP)	IP13B	IP13B

CK/CKZ 20 S



#### CK 20 S

- » Exkluzivní design s moderním mírně zaobleným krytem
- » Regulátor teploty z boku, možnost plynulého nastavení
- » Funkce ochrany před zamrznutím
- » Tangenciální ventilátory s tichým chodem

Obj. č.	Typ	Příkon	Výška	Šířka	Hloubka	Cena bez DPH
071793	CK 20 S	2,0 kW	460 mm	335 mm	123 mm	2 627,00 Kč

#### CKZ 20 S

- » Exkluzivní design s moderním mírně zaobleným krytem
- » Regulátor teploty z boku, možnost plynulého nastavení
- » Funkce ochrany před zamrznutím
- » Tangenciální ventilátory s tichým chodem
- » Elektromechanické spínací hodiny 24 hod (bez rezervy chodu)

Obj. č.	Typ	Příkon	Výška	Šířka	Hloubka	Cena bez DPH
071795	CKZ 20 S	2,0 kW	460 mm	335 mm	123 mm	3 672,00 Kč

### PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA

#### Protizámrazová ochrana

Konvektory CFK 5 chrání malé místnosti jako jsou koupelny, WC apod. před zamrznutím a slouží k základnímu temperování.

- » Plynulé nastavení regulátoru teploty
- » Kovové těleso s plastovými bočnicemi

Obj. č.	Typ	Příkon	Výška	Šířka	Hloubka	Cena bez DPH
073685	CFK 5	0,5 kW	387 mm	170 mm	110 mm	872,00 Kč

#### Technické údaje

Typ	CFK 5
Elektrické připojení	1/N~230 V
Hmotnost	1,2 kg
Barva	bílá
Rozsah nastavení	6-45 °C
Krytí (IP)	IP20
Třída ochrany	II

CFK 5

