

## STACIONÁRNÍ ZÁSObNÍKY

BGC s prodloužením

**BGC/45**

- » Technické provedení viz BGC
- » Komplet s přípojovací spojkou G 1½ k přišroubování přes tepelnou izolaci
- » Možnost použití v kombinovaných standardních zásobnících SB 302, 402 S, 602, 1002 AC
- » Možnost použití v solárních stacionárních zásobnících SBB 300, 400, 600 plus
- » Možnost použití v akumulčních zásobnících tepelného čerpadla SBP 200/400/700/1000/1500 E/ E SOL a cool
- » Možnost použití ve stacionárních zásobnících tepelného čerpadla SBB 301/302/401/501 WP (SOL)
- » Možnost použití v průtokových zásobnících SBS 800/1000/1500 W a W SOL
- » Možnost použití v tlakových zásobnících teplé vody v místě instalace (dodržujte předepsanou hloubku vložení)

Obj. č.	Typ	Hloubka ponoření	Cena bez DPH
075115	BGC/45	455 mm	5 346,00 Kč

**Zaslepovací příruba pro kombinované stacionární zásobníky**

Záslepka k volitelnému uzavření otvoru příruby, uvnitř smaltovaná. Součástí dodávky jsou těsnění, šrouby s izolačními pouzdry a víčka s tepelnou izolací.

Obj. č.	Typ	Možnost instalace do typu	Průměr příruby	Cena bez DPH
076102	B 21	SB 302 - 402 S	210 mm	2 119,00 Kč
076103	B 28	SB 602-1002 AC, SB 650/3 AC	280 mm	2 968,00 Kč

**Protipříruba podle DIN 4805**

Protipříruba pro akumulční zásobník se speciální konstrukcí. Protipříruba je navržena do akumulčních zásobníků, instalovaným v místě použití a umožňuje instalaci topné příruby FCR 18 nebo FCR 28.

Obj. č.	Typ	Průměr příruby	Cena bez DPH
001663	GF 18	180 mm	2 301,00 Kč
001664	GF 28	280 mm	2 519,00 Kč

**VÝMĚNÍK TEPLA****Přírubový tepelný výměník**

Výměník tepla s žebrovanou trubkou k přípravě teplé vody spolu s provozem topného kotle. Výměník tepla a jímka termostatu jsou spolu s těsněním namontovány na přírubovou desku a jsou určeny k instalaci do kombinovaného stacionárního zásobníku. Součástí dodávky jsou šrouby, izolační pouzdra, termostat s jímkou (vnitřní průměr 6,5 mm) k ovládní čerpadla topného okruhu a kryt s tepelnou izolací.

- » WTW 21/13 s možností instalace do zařízení SB 302-402 S
- » WTW 28/18 s možností instalace do zařízení SB 602-1002 AC
- » WTW 28/23 s možností instalace do zařízení SB 602-1002 AC

Obj. č.	Typ	Průměr příruby	Cena bez DPH
076062	WTW 21/13	210 mm	14 306,00 Kč
076098	WTW 28/18	280 mm	19 304,00 Kč
076099	WTW 28/23	280 mm	20 783,00 Kč

**Technické údaje**

Typ	WTW 21/13	WTW 28/18	WTW 28/23
Vodovodní přípojka	G 1	G 1	G 1
Plocha výměníku tepla	1,3 m <sup>2</sup>	1,8 m <sup>2</sup>	2,3 m <sup>2</sup>
Hloubka ponoření	410 mm	440 mm	540 mm
Hmotnost	10 kg	10 kg	10 kg

WTW

