

MALÉ ZÁSOBNÍKY

MALÉ ZÁSOBNÍKY 5 AŽ 15 LITRŮ, TLAKOVÉ

Tlakové ohřívače k napájení několika odběrných míst. Dodává se ve verzi k montáži pod nebo nad umyvadlo. S tlakověsnou vnitřní nádobou s přípustným provozním tlakem 0,7 MPa a s tepelnou izolací. Objem nádrže je pomocí regulátoru udržován na požadované teplotě. Plynulé nastavování teploty v rozmezí od cca. 35 °C do 82 °C s automatickou ochranou proti zamrznutí při vypnutém přístroji. Sériově je výrobek dodáván s montážní lištou, přívodním kabelem a zástrčkou s ochranným kontaktem. Instalace pouze s příslušnou bezpečnostní skupinou.

SH 10 comfort



SHU 10 comfort



SHU / SH 5-15 SLi comfort

- » Exkluzivní design soft-line
- » Přístroje řady SHU..SLi k montáži pod umyvadlo
- » Přístroje řady SH..SLi k montáži nad umyvadlo
- » Tlaková měděná vnitřní nádrž pro SHU 5 SL(i)
- » Tlaková ocelová smaltovaná nádrž pro SH(U) 10-15 SL(i)
- » Kvalitní tepelná izolace
- » Možnost omezení max. teploty na 38 °C, 45 °C, 55 °C a 65 °C
- » Praktická skříňka v zadní části přístroje k uložení nadměrné délky přívodního kabelu
- » Vhodné bezpečnostní skupiny jsou dodávány formou samostatného zvláštního příslušenství

Obj. č.	Typ	Příkon	Výška	Šířka	Hloubka	Cena bez DPH
229476	SH 10 SLi	2 kW	503 mm	295 mm	275 mm	4 794,00 Kč
229478	SH 15 SLi	2 kW	600 mm	316 mm	295 mm	5 845,00 Kč
229479	SH 15 SL	3,3 kW	600 mm	316 mm	295 mm	6 324,00 Kč
222151	SHU 5 SLi	2 kW	421 mm	263 mm	230 mm	4 386,00 Kč
229473	SHU 10 SLi	2 kW	503 mm	295 mm	275 mm	4 692,00 Kč

Technické údaje

Typ	SH 10 SLi	SH 15 SLi	SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
Jmenovitý objem	10 l	15 l	5 l	10 l
Elektrické připojení	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V	230 V
Pohotovostní spotřeba proudu / 24 h	0,35 kWh	0,41 kWh	0,31 kWh	0,36 kWh
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Hmotnost	8 kg	10,5 kg	5,2 kg	7,6 kg