

## PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE

DHF C compact control



### DHF C compact control

tlakové provedení k napájení několika odběrných míst. Pomocí hydraulického ovládání je elektrický výkon automaticky přepnut ve dvou výkonových stupních v závislosti na průtoku. Po překročení spínacího průtoku dojde při malém průtoku k aktivaci malého odběru vody, v případě většího odběru vody je aktivován vyšší výkon. Systém trubkových topných těles v tlakotěsné měděné nádobě je použitelný pro vodu s nízkým obsahem vápníku a umožňuje vypouštění vody. Instalace s tlakovými armaturami. Vodovodní šroubové přípojky (pod/nad omítku), 3-cestné kulové uzavírací prvky, přípojky pro armatury instalované na zed.

- » Hydraulické ovládání
- » Regulátor výkonu k zablokování vyšších výkonových stupňů
- » Výrazná kompenzace kolísání tlaku pomocí kontrolního ventilu

Obj. č.	Typ	Jmenovitý výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Cena bez DPH
074301	DHF 13 C	13.2 kW	370 mm	220 mm	130 mm	6 500,00 Kč
074302	DHF 15 C	15 kW	370 mm	220 mm	130 mm	6 500,00 Kč
074303	DHF 18 C	18 kW	370 mm	220 mm	130 mm	6 500,00 Kč
074304	DHF 21 C	21 kW	370 mm	220 mm	130 mm	6 500,00 Kč
074305	DHF 24 C	24 kW	370 mm	220 mm	130 mm	6 500,00 Kč

T = 141 mm včetně ovládací hlavice

### Technické údaje

Typ	DHF 13 C	DHF 15 C	DHF 18 C	DHF 21 C	DHF 24 C
Elektrické připojení	3/PE 400 V 50 Hz	3/PE 400 V 50 Hz	3/PE 400 V 50 Hz	3/PE 400 V 50 Hz	3/PE 400 V 50 Hz
Jmenovitý proud	19 A	22 A	26 A	31 A	35 A
Jištění	20 A	25 A	32 A	32 A	35 A
Vodovodní přípojka	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Hmotnost	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg

### DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

FFB 1 SL



#### Rádiové dálkové ovládání FFB 1 SL pro DHE electronic comfort

Obousměrné rádiové dálkové ovládání FFB 1 SL umožňuje obsluhu přístroje DHE přímo na přístroji a navíc pomocí dálkového ovladače. Do průtokového ohříváče je zabudován modul přijímače. Dálkový ovladač můžete instalovat na nástěnný držák na libovolném místě. Rozsah dodávky: Modul přijímače, ovládací prvek rádiového vysílače, nástěnný držák.

- » Plynulé nastavení teploty 20 °C až 60 °C
- » Exkluzivní design soft-line
- » Ovládací panel s multifunkčním displejem LCD a s podsvícením pozadí
- » Zobrazení teploty, průtoku, spotřeby energie nebo přesného času
- » Dvě paměťová tlačítka k vyvolání požadované teploty
- » Komfortní funkce: Tlačítko ECO, čtyři sprchovací programy Wellness, automatické množství vody
- » Bezpečnostní funkce: Výstražný blikáček ukazatele teploty, ukazatel nebezpečí opaření, dětská pojistka, ochrana proti opaření
- » Frekvence vysílače 868,3 MHz, obousměrné, dosah cca 25 m
- » Možnost použití u všech přístrojů DHE od data výroby květen 2005

Obj. č.	Typ	Výška	Šířka	Hloubka	Cena bez DPH
222419	FFB 1 SL	152 mm	85 mm	23 mm	4 650,00 Kč