



# MASTERLine ES

MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 8D 1CT

MASTER dichroický reflektorový halogenový zdroj s technologií EcoBoost = energeticky nejefektivnější dichroická žárovka na trhu

## Údaje o produktu

### • Obecné informace

Philips kód	18138
ANSI kód	na [-]
Patice	GU5.3
Provedení baňky	MR16 [MR 16inch/50mm]
Poloha svícení	Univerzální [Univerzální]
Životnost při 50% selhání	5000 hr

### • Světelná charakteristika

Vyzařovací úhel	8 D
Tech parametry úhlu vyzařování	8 D
Intenzita světla	13500 (max) cd
Index podání barev	100 Ra8
Teplota chromatičnosti	3000 K
Teplota chromatičnosti	3000 K

### • Elektrické údaje

Příkon zdroje	35 W
Technický příkon zdroje	35 W
Napětí	12 V
Proud	2.92 A
Stmívatelný	Ano

### • Požadavky na svítidlo

Přípustná teplota závitu	380 (max) C
--------------------------	-------------

Teplota baňky 380 (max) C

### • Rozměry produktu

Celková délka C	50.5 (max) mm
Celková délka lemu C1	50.5 (max) mm
Rozměry D	51 (max) mm

### • Produktové informace

Objednávkové číslo	413871 71
Kód produktu	871150041387171
Název produktu	MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 8D 1CT
Název objednávaného produktu N	MASTERL ES 35W GU5.3 12V 8D 1CT/4X5F
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	4X5F
Pocet balení v transportním balení	20
EAN produktu	8711500413871
eop_ean2	8711500413918
EAN transportního balení	8711500410139
eop_12nc	924895517101
ILCOS kód N	HRGS-35-12-GU5.3-50/8
Hmotnost produktu	30.000 gr





asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

## Rozměrové výkresy



### GU5.3, MR16

Product	C1 (Max)	D (Max)
MLES 18138 35W GU5.3 12V MR16 8D	50.5	51



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Říjen 6  
Změna údajů vyhrazena