



MASTER TL-D Secura

MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL

Nízkotlaké rtuťové zářivky o průměru 26 mm

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Provedení baňky	T8 [26 mm]
Průměrná životnost EM	15000 hr
Prům. život teplý start EL	20000 hr
Prům. život studený start EL	12000 hr
Život - 10% selhání stud.start	10000 hr
Život - 10% selhání tepl.start	17000 hr
Životnost při 10% selhání EM	12000 hr
zř EM 12000h jm, cyklus 3h	90 %
zř EM 8000h jm, cyklus 3h	95 %
zř EM 6000h jm, cyklus 3h	96 %
zř EM 4000h jm, cyklus 3h	97 %
zř EM 2000h jm, cyklus 3h	99 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Index podání barev	85 Ra8
Označení barvy světla (text)	Chladná bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Souřadnice chromatičnosti X	382 -

Souřadnice chromatičnosti Y	380 -
Prům. svítivost EM	1.0 cd/cm ²
Měrný výkon jmen.EM 25°C	72 Lm/W
zz - EM 12000h jmenovitý	91 %
zz EM 8000h jmenovitý	93 %
zz EM 6000h jmenovitý	94 %
zz EM 4000h jmenovitý	95 %
zz EM 2000h jmenovitý	96 %
Světelný tok EM 25°C jmen	1300 Lm
Světelný tok EM 25°C nom	1300 Lm
Teplota okolí	25 C

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	18 W
Stmívatelný	Ano
Proud zdroje EM 25°C	0.360 A
Příkon zdroje EM 25°C, jmen	18.0 W
Příkon zdroje EM 25°C, nom	18 W
Napětí zdroje EM 25°C	59 V

• Ekologické údaje

Energetický štítek	A
--------------------	---



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Obsah rtuti 2.0 mg

• UV vyzařovací charakteristika

erythemální vyzařování $\leq 320\text{nm}$ 0.1 mW
 erythemální vyzařování $> 320\text{nm}$ 4 mW
 Činitel stárnutí 0.13 -

• Rozměry produktu

Délka trubice A 589.8 (max) mm
 Délka vložky B 594.5 (min), 596.9 (max) mm
 Celková délka C 604 (max) mm
 Rozměry D 28 (max) mm



• Produktové informace

Objednávkové číslo 640109 40
 Kód produktu 871150064010940
 Název produktu MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL
 Název objednávaného produktu N MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25
 Počet kusu v balení N 1
 Balicí množství 25
 Počet balení v transportním balení 25
 EAN produktu 8711500640109
 EAN transportního balení 8711500640116
 eop_12nc 927920484076
 ILCOS kód N FD-18/40/1B-E-G13
 Hmotnost produktu 100.300 gr

Varování a bezpečnost

- Not suitable for closed luminaires (as indicated by two blue rings)
- Recommended use in combination with self-stopping lamp control system


Rozměrové výkresy




G13, T8

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 18W/840 Secura	589.8	594.5	596.9	604	28

Fotometrické údaje



Barva světla typu Secura /840



Barva světla typu Secura /840

Světelné zdroje, které jsou součástí této produktové řady, splňují Nařízení Komise (ES) č. 245/2009 - Požadavky na ekodesign, platné od 13. dubna 2010.

1.3 Požadavky na informace o produktu u světelných zdrojů

a) Nominální a jmenovitý příkon zdroje;

b) Nominální a jmenovitý světelný tok zdroje;

c) Jmenovitá účinnost zdroje při 100 h za standardních podmínek (25 °C, pro zdroje T5 při 35 °C). U zářivek při (případném) provozu při 50 Hz (síťové napětí) a při (případném) vysokofrekvenčním provozu (> 50 Hz), ve všech případech při stejném jmenovitém světelném toku; u vysokofrekvenčního provozu značí cejchovací proud testovacích podmínek a/nebo jmenovité napětí vysokofrekvenčního generátoru s odporem. Musí být zřejmým způsobem uvedeno, že energie, rozptýlená v pomocném zařízení jako je předřadník, není zahrnuta do energie spotřebované světelným zdrojem;

d) Jmenovitý činitel znehodnocení lumenů světelného zdroje při 2000 h, 4000 h, 6000 h, 8000 h, 12000 h, 16000 h a 20000 h (až 8000 h pouze pro nové zdroje na trhu, u kterých dosud nejsou k dispozici údaje) značí, který provozní režim zdroje byl použit pro testování, jsou-li možné oba provoz, 50 Hz a vysokofrekvenční;

e) Jmenovitý činitel životnosti světelného zdroje při 2000 h, 4000 h, 6000 h, 8000 h, 12000 h, 16000 h a 20000 h (až 8000 h pouze pro nové zdroje na trhu, u kterých dosud nejsou k dispozici údaje) značí, který provozní režim zdroje byl použit pro testování, jsou-li možné oba provoz, 50 Hz a vysokofrekvenční;

f) Obsah rtuti ve zdroji X.X mg;

g) Index podání barev (Ra) zdroje;

h) Barevná teplota zdroje;

i) Teplota uvnitř svítidla, při které má podle svého návrhu světelný zdroj maximalizovat svůj světelný tok. Pokud se tato teplota rovná nebo je nižší než 0 °C či se rovná nebo je vyšší než 50 °C, mělo by být určeno, že světelný zdroj není vhodný pro vnitřní použití při standardní pokojové teplotě;

j) U zářivek bez integrovaného předřadníku jsou indexy energetické účinnosti předřadníků, se kterými může světelný zdroj fungovat, definovány v Tabulce 17.

Viz soubor Table 17-EuP245.pdf pro zobrazení Tabulky 17 - Požadavky na indexy energetické účinnosti pro nestmívatelné předřadníky u zářivek.

Více informací na: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0017:0044:EN:PDF>



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2011, Listopad 5
Změna údajů vyhrazena