



MASTER TL5 (kruhové)

MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT

Zářivky s průměrem trubice 16 mm stočené do kruhu o různém průměru

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	2GX13
Provedení baňky	C-T5 [C-T 16 mm]
Prům. život teplý start EL	12000 hr
Život - 10% selhání tepl.start	8000 hr
zř HF tepl. st. 12000h jm,3h	50 %
zř HF tepl. st. 8000h jm,3h	90 %
zř HF tepl. st. 6000h jm,3h	94 %
zř HF tepl. st. 4000h jm,3h	97 %
zř HF tepl. st. 2000h jm,3h	98 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Index podání barev	85 Ra8
Označení barvy světla (text)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Souřadnice chromatičnosti X	440 -
Souřadnice chromatičnosti Y	403 -
Měrný výkon jmen.HF 25°C	83 Lm/W
zz HF 12000h jmenovitý	71 %
zz HF 8000h jmenovitý	75 %

zz HF 6000h jmenovitý	79 %
zz HF 4000h jmenovitý	82 %
zz HF 2000h jmenovitý	85 %
Světelný tok EL 25°C jmen	3300 Lm
Světelný tok EL 25°C nom	3300 Lm
Teplota okolí	35 C

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	40 W
Napětí zdroje EL 25°C	126 V
Proud zdroje EL 25°C	0.320 A
Stmívatelný	Ano
Příkon zdroje EL 25°C, jmen	39.9 W
Příkon zdroje EL 25°C, nom	40 W

• Ekologické údaje

Energetický štítek	A
Obsah rtuti	7.0 mg

• Spinací cyklus

Kalibrační proud	0.320 A
Jmenovité napětí HF generátoru	254 V
Rezistor	400 ohm

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL5 (kruhové)

• Rozměry produktu


Rozměry D	14 (min), 18 (max) mm
Celková šířka E	293 (min), 305 (max) mm
Vnitřní šířka I	260 (min), 272 (max) mm

• Produktové informace

Objednávkové číslo	640970 25
Kód produktu	871150064097025
Název produktu	MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT
Název objednávaného produktu N	MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10


Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	10
Pocet balení v transportním balení	10
EAN produktu	8711500640970
EAN transportního balení	8711500640987
eop_12nc	927965583013
ILCOS kód N	FSCN-40/30/1B-L/P-2GX13-16
Hmotnost produktu	75.000 gr

Rozměrové výkresy





C-T5, 2GX13

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL5-C 40W/830	14	18	293	305	260	272



Fotometrické údaje



Světelné zdroje, které jsou součástí této produktové řady, splňují Nařízení Komise (ES) č. 245/2009 - Požadavky na ekodesign, platné od 13. dubna 2010.

1.3 Požadavky na informace o produktu u světelných zdrojů

a) Nominální a jmenovitý příkon zdroje;

b) Nominální a jmenovitý světelný tok zdroje;

c) Jmenovitá účinnost zdroje při 100 h za standardních podmínek (25 °C, pro zdroje T5 při 35 °C). U zářivek při (případném) provozu při 50 Hz (síťové napětí) a při (případném) vysokofrekvenčním provozu (> 50 Hz), ve všech případech při stejném jmenovitém světelném toku; u vysokofrekvenčního provozu značí cejchovací proud testovacích podmínek a/nebo jmenovité napětí vysokofrekvenčního generátoru s odporem. Musí být zřejmým způsobem uvedeno, že energie, rozptýlená v pomocném zařízení jako je předřadník, není zahrnuta do energie spotřebovaná světelným zdrojem;

d) Jmenovitý činitel znehodnocení lumenů světelného zdroje při 2000 h, 4000 h, 6000 h, 8000 h, 12000 h, 16000 h a 20000 h (až 8000 h pouze pro nové zdroje na trhu, u kterých dosud nejsou k dispozici údaje) značí, který provozní režim zdroje byl použit pro testování, jsou-li možné oba provoz, 50 Hz a vysokofrekvenční;

e) Jmenovitý činitel životnosti světelného zdroje při 2000 h, 4000 h, 6000 h, 8000 h, 12000 h, 16000 h a 20000 h (až 8000 h pouze pro nové zdroje na trhu, u kterých dosud nejsou k dispozici údaje) značí, který provozní režim zdroje byl použit pro testování, jsou-li možné oba provoz, 50 Hz a vysokofrekvenční;

f) Obsah rtuti ve zdroji X.X mg;

g) Index podání barev (Ra) zdroje;

h) Barevná teplota zdroje;

i) Teplota uvnitř svítidla, při které má podle svého návrhu světelný zdroj maximalizovat svůj světelný tok. Pokud se tato teplota rovná nebo je nižší než 0 °C či se rovná nebo je vyšší než 50 °C, mělo by být určeno, že světelný zdroj není vhodný pro vnitřní použití při standardní pokojové teplotě;

j) U zářivek bez integrovaného předřadníku jsou indexy energetické účinnosti předřadníků, se kterými může světelný zdroj fungovat, definovány v Tabulce 17.

Viz soubor Table 17-EuP245.pdf pro zobrazení Tabulky 17 - Požadavky na indexy energetické účinnosti pro nestmívatelné předřadníky u zářivek.

Více informací na: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0017:0044:EN:PDF>



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2011, Listopad 5
Změna údajů vyhrazena