



MASTER TL5 High Output EcoPlus

MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/840 1NO

Světelný zdroj TL5 High Output EcoPlus (průměr trubice 16 mm) nabízí mimořádné úspory energie formou jednoduché náhrady zářivek TL5 HO Eco za cenu mírně sníženého světelného toku. Vynikající vlastnosti zářivek TL5, jako je zachování světelného toku, životnost a barevné podání, přitom zůstávají nezměněny. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G5
Provedení baňky	T5 [16 mm]
Život - 10% selhání tepl.start	21000 hr
Prům. život teplý start EL	25000 hr
zř HF tepl. st. 2000h jm,3h	100 %
zř HF tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 6000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 8000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 12000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 16000h jm,3h	98 %
zř HF tepl. st. 20000h jm,3h	97 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Index podání barev	82 Ra8
Označení barvy světla (text)	Chladná bílá
Teplota chromatič- nosti	4000 K
Světelný tok zdroje EL 35°C	4400 Lm
Měrný výkon jmen.HF 35°C	107 Lm/W
zz HF 2000h jmeno- vité	96 %

zz HF 4000h jmeno- vité	95 %
zz HF 6000h jmeno- vité	94 %
zz HF 8000h jmeno- vité	93 %
zz HF 12000h jmeno- vité	92 %
zz HF 16000h jmeno- vité	91 %
zz HF 20000h jmeno- vité	90 %
Teplota okolí	35 C
Souřadnice chroma- tičnosti X	383 -
Souřadnice chroma- tičnosti Y	386 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	41 W
GK: nepoužívat	41.0 W
GK: nepoužívat	158 V
GK: nepoužívat	0.260 A
Stmívatelný	ne

• Ekologické údaje

Energetický štítek	A
Obsah rtuti	1.4 mg

• Spínací cyklus

Kalibrační proud	0.255 A
Jmenovité napětí HF generátoru	373 V
Rezistor	765 ohm

PHILIPS

• Rozměry produktu

Délka trubice A	1449.0 (max) mm
Délka vložky B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Celková délka C	1463.2 (max) mm
Rozměry D	17 (max) mm

• Produktové informace

Objednávkové číslo	663379 00
Kód produktu	871829166337900
Název produktu	MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/840 1NO

Název objednávaného produktu N	MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/840 1NO
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	40
Pocet balení v transportním balení	40
EAN produktu	8718291548126
EAN transportního balení	8718291663379
eop_12nc	927995584031
ILCOS kód N	FDH-44/40/1B-L/P-G5-16/1150
Hmotnost produktu	128.700 gr


Varování a bezpečnost

- Snížení příkonu a úspor energie lze dosáhnout pouze s proudově řízenými předřadníky. (Provoz s výkonově řízenými předřadníky má

za následek větší světelný tok, nikoli snížený příkon a menší spotřebu energie.)


- Zářivky TL5 HO EcoPlus nejsou určeny pro použití s regulací.

Rozměrové výkresy





MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/840 1NO

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO EcoPlus 41=49W/840	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17



G5

Fotometrické údaje





© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2013, Červenec 4
Změna údajů vyhrazena