



MASTERColour CDM-TC

MASTERColour CDM-TC 20W/830 G8.5 1CT

Nejkompatnější výbojky ze skupiny Mastercolour, se stabilní barvou světla po celou dobu životnosti a s třpytívkým světlem

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G8.5
Provedení baňky	T14 [T 14 mm]
Složení baňky	Křemičité sklo - s UV blokem
Finální úprava baňky	Čirá
Poloha svícení	Univerzální [Univerzální]
Průměrná životnost EL	15000 hr
Život - do 5% selhání s EL	9000 hr
Život - 20% selhání s EL	12000 hr
Životnost při 10% selhání s EL	10000 hr

• Světelná charakteristika

Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Index podání barev	82 (min), 85 (nom) Ra8
Označení barvy světla (text)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2980 K
Teplota chromatičnosti	2980 K
Souřadnice chromatičnosti X	0.434 -
Souřadnice chromatičnosti Y	0.391 -
Světelný tok zdroje EL	1800 Lm
Měrný výkon zdroje EL	90 Lm/W
Zachování sv. toku EL 2000h	94 %
Zachování sv. toku EL 10000h	80 %

• Elektrické údaje

Výkon systému EL	23.5 W
Příkon zdroje	20 W
Výkon zdroje EL	20 W
Napětí zdroje	94 V
Proud zdroje s el předřadníkem	0.215 A
Doba zapálení	30 (max) s
Doba náběhu 90%	3 (max) min
Doba znovuzapálení	15 (max) min
Stmívatelný	ne

• Ekologické údaje

Obsah rtuti	3.35 mg
-------------	---------

• UV vyzařovací charakteristika

PET (NIOSH)	14 h.klx
-------------	----------

• Požadavky na svítidlo

Teplota stisku	300 (max) C
Teplota baňky	320 (max) C

• Rozměry produktu

Celková délka C	85 (max) mm
Rozměry D	15 (max) mm
Délka od světelného středu L	51 (min) mm
Délka oblouku O	4 mm
Celková délka C	3.346 (max) in
Rozměry D	0.55 in

PHILIPS

sense and simplicity

• Produktové informace


Objednávkové číslo	871586 00
Kód produktu	872790087158600
Název produktu	MASTERC colour CDM-TC 20W/830 G8.5 1CT
Název objednávaného produktu N	MASTERC CDM-TC 20W/830 G8.5 1CT/12
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	12

Pocet balení v transportním balení	12
EAN produktu	8727900871586
EAN transportního balení	8727900871593
eop_12nc	928183405125
ILCOS kód N	MT-20/30/1A-H-G8.5
Hmotnost produktu	0.010 kg

Varování a bezpečnost


- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)
- Use only with electronic control gear. 35W/830 lamps may also use electromagnetic gear.

Rozměrové výkresy




CDM-TC, 20W, /830


Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-TC 20W/830 G8.5	85	15	51	-	-	4



Fotometrické údaje



MASTERColour CDM-TC 20W /830



MASTERColour CDM-TC 20W /830



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2011, Listopad 14
Změna údajů vyhrazena