



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1

Řada CorePro LED PLC společnosti Philips integruje LED technologii do tvaru tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro upgrade světelných zdrojů pro všeobecné osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení, nabízí výraznou úsporu energie a je ohleduplný vůči životnímu prostředí.

Údaje o produktu


General Information		Účinník (jmen.)		0.9
Patice	G24Q-1 [G24q-1]	Napětí (jmen.)	20-50 V	
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Temperature		
Cyklus přepínání	50 000x	Okolní teplota (max.)	35 °C	
B50L70	30000 h	Okolní teplota (min.)	-20 °C	
Light Technical		Teplota skladování (max.)	65 °C	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Teplota skladování (min.)	-40 °C	
Světelný tok (jmen.)	475 lm	Maximální teplota (jmen.)	60 °C	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	475 lm	Controls and Dimming		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Regulovatelné	Ne	
Konzistence barev	<6	Mechanical and Housing		
Index barevného podání (jmen.)	83	Délka výrobku	100 mm	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Approval and Application		
Operating and Electrical		Výrobek šetřící energií	Yes	
Vstupní frekvence	30000-80000 Hz	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+	
Power (Rated) (Nom)	4.5 W	Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate	
Proud zdroje (max.)	260 mA			
Proud zdroje (min.)	150 mA			
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s			
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s			

CorePro LED PLC

Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869670663300
Objednávací název produktu	CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1
EAN/UPC – výrobek	8718696706633
Objednávací kód	70663300

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001351002
Celková hmotnost (kus)	0.075 kg


Rozměrové výkresy




PLED PLC 24V 5-13W 450lm 3000K G24Q-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	24.3 mm	28.4 mm	95.8 mm	115 mm	130.6 mm

Fotometrické údaje



General Information 13 Photo Lighting 2.1 Page 11



LEDtube 100mm 5W G24Q-1 830 475lm

