


KOPOFLEX®

popis výrobku: bezhalogenová UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení uložených v zemi
v každém svitku je zaveden zatahovací drát nebo provázek a nasazena spojka
v případě použití těsnicího kroužku je stupeň krytí IP67
při mechanickém zhutňování vrstev nad chráničkou je třeba dbát na to aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky - viz katalog CHRÁNIČKY

materiál: HDPE

bezhalogenový: ano

samozhášivost: ne

teplotní odolnost pro skladování: -45 - +60 °C

teplotní odolnost pro montáž: -5 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: ano

mechanická odolnost: 450 N / 20 cm

stupeň krytí: IP40

certifikace: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: ± 0,5 m



při slouženství : spojky, těsnicí kroužky, uzavírací zátky, distanční rozpěrky

chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di vnitřní Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	délka = balení (m)	rozměr balení (cm)	hmotnost balení (kg)	balení na paletě (m)	barva
KF 09040_UVFA	40	32	230	50	65x30	5,4	3000	černá
KF 09050_UVFA	50	41	350	50	80x35	8,1	1800	černá
KF 09063_UVFA	63	52	350	50	95x35	11,0	1500	černá
KF 09075_UVFA	75	61	350	50	110x45	15,5		černá
KF 09090_UVFA	90	75	400	50	120x45	19,0		černá
KF 09110_UVFA	110	94	400	50	120x65	25,0		černá
KF 09160_UVFA	160	136	650	50	160x80	50,0		černá