



**KOPOHALF®**

**popis výrobku:** systém dělených chrániček je vhodný především pro ochranu podzemního ukládání kabelů a při trasování energetických a sdělovacích vedení

je možné použít pro dodatečnou ochranu již nainstalovaných zemních kabelů

chráničky se skládají ze dvou totožných částí

při pokládce se do spodního dílu vkládá vedení a horní díl je tlakem zaklapnut do spodního

spojení chrániček se provádí překrytím napojovaných spodních dílů dílem vrchním v délce cca 30 cm

při mechanickém zhuťování vrstev nad chráničkou je třeba dbát na to aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky - viz katalog CHRÁNIČKY

materiál: PVC

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost pro skladování: -25 - +60 °C

teplotní odolnost pro montáž: -5 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 750 N / 20 cm

stupeň krytí: IP30

certifikace: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: ± 10 mm



**chemická odolnost:** ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný

NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di vnitřní Ø (mm)	délka (m)	hmotnost 1 ks = 3 m (kg)	balení (m)	barva	poznámka balení
<b>06110P/2_BA</b>	110	100	3	9,9	162	červená	v rozloženém stavu
<b>06110P/2_BAD</b>	110	100	3	9,9	105	červená	zaklapnuto do sebe
<b>06110P/2_CA</b>	110	100	3	9,9	162	modrá	v rozloženém stavu
<b>06110P/2_CAD</b>	110	100	3	9,9	105	modrá	zaklapnuto do sebe
<b>06110P/2_EA</b>	110	100	3	9,9	min.162	žlutá	v rozloženém stavu
<b>06110P/2_FA</b>	110	100	3	9,9	min.162	černá	v rozloženém stavu