



popis výrobku: vhodná pro montáž do prostředí vyžadující krytí IP 66
 vyrobeny z UV-odolného materiálu
 integrované těsnění v otvorech pro připevnění na podkladový materiál
 dokonalé utěsnění kabelů i trubek
 integrovaný O-kroužek pro možnost instalace kabelové průchodky
 určené pro přímou instalaci na povrch bez nutnosti podkládání izolační podložkou
 nerezové šrouby pro upevnění víka
 možnost instalace speciální řadové svorkovnice
 7x průchod Ø20 mm; 12x Ø25 mm; 7x Ø32 mm; 3x Ø40 mm

materiál - krabice: PP (bezhalogenový, bezolovnatý materiál)

materiál - víčko: PC (bezhalogenový, bezolovnatý materiál)

barva: světle šedá RAL 7035

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytí: IP 66

hmotnost: 340 g

certifikace: ČSN EN 60 670-1

skladování: ČSN 64 0090

KSK 175_KA - do krabice vloženy šrouby víčka a zátky, krabice překryta víčkem, zabalena ve folii, opatřena štítkem; 22 ks krabic narovnáno v kartonu

příslušenství: svorkovnice S-66; S-96; SP-96
 svorkovnice S-KSK 2
 bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
 nosné lišty TS35