



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 klasický tvar
 určena pro montáž na stěnu nebo na strop
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášivost: ano, do 30 s
 teplotní odolnost: -5 - +60 °C
 zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
 odolnost proti nárazům: 0,5 J
 stupeň krytí: IP40
 třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnitřní plocha: 540 mm²
 rozteč děrování dna: 200 ±20 mm
 tolerance délky: ±10 mm
 hmotnost: 0,23 kg/m
 certifikace: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladování: ČSN 64 0090



| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----|---|---|-----|---|-----|----|----|----|----|
| využití průřezu kanálu (60%): | orientační průměr kabelu (mm) | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | množství vložených kabelů | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

příslušenství: přístrojový nosič PN 40X15_HB

| číslo položky | délka | barva | balení | balení - popis | poznámka |
|--------------------|-------|---------------|-------------------|------------------------|---|
| LV 40X15_HD | 2 m | bilá RAL 9003 | 30 m | karton | ochranná folie |
| LV 40X15_P2 | 2 m | bilá RAL 9003 | 30 m | karton | samolepicí páska |
| 8711_HB | | bilá RAL 9003 | 10 / 840 ks | folie / karton | kryt koncový |
| 8714_HB | | bilá RAL 9003 | 10 / 900 ks | folie / karton | kryt spojovací |
| 8716_HB | | bilá RAL 9003 | 10 / 100 / 460 ks | folie / folie / karton | kryt ohybový |
| 8715_HB | | bilá RAL 9003 | 10 / 280 ks | folie / karton | kryt odbočný |
| 8713/2_HB | | bilá RAL 9003 | 10 / 460 ks | folie / karton | roh vnitřní |
| 8712/2_HB | | bilá RAL 9003 | 10 / 480 ks | folie / karton | roh vnější |
| 8717_HB | | bilá RAL 9003 | 10 / 1350 ks | folie / karton | kryt průchodkový zvýšený (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X16... při podložení izolační podložkou PI) |
| 8719_HB | | bilá RAL 9003 | 10 / 1100 ks | folie / karton | kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...) |
| 8719_Z_HB | | bilá RAL 9003 | 10 / 780 ks | folie / karton | kryt průchodkový zvýšený (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28... při podložení izolační podložkou PI) |