

přichytka

číslo položky:	PKC1 1198	průměr kabelu (min.-max.): 6-12 mm
	PKC1 1199	průměr kabelu (min.-max.): 7-16 mm
	PKC1 1200	průměr kabelu (min.-max.): 10-19 mm
	PKC1 1201	průměr kabelu (min.-max.): 14-23 mm
	PKC1 1202	průměr kabelu (min.-max.): 20-26 mm
	PKC1 1203	průměr kabelu (min.-max.): 24-30 mm
	PKC1 1204	průměr kabelu (min.-max.): 25-35 mm
	PKC1 1205	průměr kabelu (min.-max.): 28-38 mm
	PKC1 1206	průměr kabelu (min.-max.): 32-43 mm
	PKC1 1207	průměr kabelu (min.-max.): 42-47 mm
	PKC1 1208	průměr kabelu (min.-max.): 43-51 mm
	PKC1 1209	průměr kabelu (min.-max.): 50-55 mm
	PKC1 1210	průměr kabelu (min.-max.): 52-59 mm
	PKC1 1211	průměr kabelu (min.-max.): 54-63 mm
	PKC1 1212	průměr kabelu (min.-max.): 57-69 mm



popis výrobku: Přichytky jsou určeny k ukotvení kabelu k příčce kabelové lávky nebo nosnému profilu NP.

Uvedené rozměry slouží pro základní orientaci pro volbu přichytky ke kabelům.

Na objednávku je možné dodat přichytky pro dva kabely (PKC2), splňující podmínky systému se zachováním funkčnosti při požáru.

konfigurace: F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 μm

prodejní množství: á 1 ks

klasifikace: ZP 27/2008 P90-R
DIN 41012-12 E90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

